

- ▶ [新規ページ作成フォームを表示する\(newpage\)](#)
- ▶ [ログインフォームを表示する\(loginform\)](#)
- ▶ [メールフォーム\(mailform\)](#)
- ▶ [wiki内部検索フォーム\(search\)](#)
- ▶ [wiki内部検索フォーム2\(serach2\)](#)
- ▶ [wiki内部検索フォーム3\(search3\)](#)
- ▶ [タグ検索フォーム表示\(tagsearch\)](#)
- ▶ [タグ検索フォーム 2 \(tagsearch2\)](#)
- ▶ [グーグル検索フォーム表示\(google\)](#)
- ▶ [コメント\(comment\)](#)
- ▶ [コメント2\(comment_num\)](#)
- ▶ [コメント3\(comment_num2\)](#)
- ▶ [ツリー型コメントフォーム\(pcomment\)](#)
- ▶ [投票フォーム\(vote\)](#)
- ▶ [投票フォーム 2 \(vote2\)](#)
- ▶ [投票ボタン\(vote3\)](#)
- ▶ [項目追加できる投票フォーム\(tvote\)](#)
- ▶ [アーカイブ\(ウェブキャッシュ ; ウェブページを保存\)\(archive\)](#)
- ▶ [アーカイブログ\(ウェブページを保存し、そのキャッシュURLを記録\)\(archive_log\)](#)
- ▶ [お絵かき\(paint\)](#)
- ▶ [お絵かき掲示板\(paintbbs\)](#)
- ▶ [IRCチャット\(実験段階/完全非サポート\)\(irc\)](#)

新規ページ作成フォームを表示する(newpage)

```
#newpage()
```

と入力してください。括弧内に記述した文字列がフォームにデフォルトで入る文字列となります。

```
#newpage(このページのした/)
```

ログインフォームを表示する(loginform)

```
#loginform(すでにログインしている場合に表示する文字列)
```

と入力することで

- ▶ 非ログイン時にログインフォームを表示します。
- ▶ ログイン時には**ログイン時に表示する文字列** を表示します
 - ▶ **USERNAME** という文字列を**ログイン時に表示する文字列** に含めるとUSERNAMEはログインしたユーザIDに変換されます。

例)

```
#loginform(ようこそ！USERNAMEさん)
```

と入力すると以下のように表示されます

ユーザ名:
パスワード:

メールフォーム(mailform)

```
#mailform()
```

と入力すると管理人宛のメールフォームを作成することができます。
このプラグインは管理人のみ編集できるページでのみ利用可能です。

このプラグインは()内に以下のパラメーターを指定することで動作を変更できます

パラメーター	説明
en	英語表記する

使用例)

```
#mailform  
#mailform(en)
```

wiki内部検索フォーム(search)

```
#search
```

と入力するとwiki内検索フォームを表示します。

wiki内部検索フォーム2(serach2)

```
#search2(or)
```

と入力することOR検索フォームを表示します
()内に、区切りで以下のパラメーターを入力することで動作を変更することが出来ます。

パラメーター	説明
and	検索結果がAND検索となります
or	検索結果がOR検索となります

title=(文字列)	検索フォームの左側の文字列を変更します
submit=(文字列)	検索フォームボタンの文字列を変更します
q=(文字列)	テキストボックスの規定値を指定
size=(1 ~ 50の数字)	テキストボックスの大きさを指定します
ignore=own	検索フォームを設置したページを検索結果に含めない

利用例 1) ボタン表示「GO」、or検索、左側の文字列無し

```
#search2(submit=GO,or,title=,)
```

利用例 2) and検索、左側の文字列「Search」、テキストボックスサイズ10

```
#search2(and,title=Search,size=10)
```

利用例 3) フォームを設置したページを検索結果に含めない

```
#search2(ignore=own)
```

wiki内部検索フォーム3(search3)

```
#search3()
```

と入力することでAND/OR選択できる検索フォームを表示します
()内に、区切りで以下のパラメーターを入力することで動作を変更することが出来ます。

パラメーター	説明
and	初期状態でandをチェック
or	初期状態でorをチェック
title=(文字列)	検索フォームの左側の文字列を変更します
submit=(文字列)	検索フォームボタンの文字列を変更します
size=(1 ~ 50の数字)	テキストボックスの大きさを指定します
q=(文字列)	テキストボックスの規定値を指定
ignore=own	検索フォームを設置したページを検索結果に含めない

利用例 1) ボタン表示「GO」、初期状態でor検索にチェック、左側の文字列無し

```
#search3(submit=GO,or,title=,)
```

利用例 2) 初期状態でand検索にチェック、左側の文字列「Search」、テキストボックスサイズ10

```
#search3(and,title=Search,size=10)
```

利用例 3) フォームを設置したページを検索結果に含まない

```
#search3(ignore=own)
```

タグ検索フォーム表示(tagsearch)

```
#tagsearch()
```

と入力することでAND/OR選択できるタグ検索フォームを表示します

()内に、区切りで以下のパラメーターを入力することで動作を変更することができます。

パラメーター	説明
and	初期状態でANDにチェックが入ります
or	初期状態でORにチェックが入ります
title=(文字列)	検索フォームの左側の文字列を変更します
submit=(文字列)	検索フォームボタンの文字列を変更します
size=(1 ~ 50の数字)	テキストボックスの大きさを指定します

タグ検索フォーム 2 (tagsearch2)

```
#tagsearch2(show_page)
```

と入力することで検索に該当するタグを含むページのみ表示するタグ検索フォームを表示します

()内に、区切りで以下のパラメーターを入力することで動作を変更することができます。

パラメーター	説明
show_tag_and_page	該当タグとそれを含むページを検索結果にします
show_page	該当タグを含むページだけ検索結果にします
or	OR検索にデフォルトでチェックが入ります
and	AND検索にデフォルトでチェックが入ります
only_and	強制でAND検索になります (選択出来ません)

only_or	強制でOR検索になります（選択できません）
title=(文字列)	検索フォームの左側の文字列を変更します
submit=(文字列)	検索フォームボタンの文字列を変更します
size=(1～50の数字)	テキストボックスの大きさを指定します

利用例1) タグとページを検索結果、強制OR検索

```
#tagsearch2(only_or,show_tag_and_page)
```

利用例2) ページのみを検索結果、デフォルトORチェック、title変更「たぐけんさく」

```
#tagsearch2(title=たぐけんさく,or,show_page)
```

利用例3) ページのみを検索結果、サイズ20、ボタン変更「GO」

```
#tagsearch2(show_page,size=20,submit=GO)
```

グーグル検索フォーム表示(google)

```
#google()
```

と入力することでgoogle検索フォームを表示します。

コメント(comment)

```
#comment()
```

と入力すると、コメントフォームが作成されます
()の中にカンマ区切りで以下のパラメーターを入力することで動作を変更することができます。

パラメーター	説明
below	逆向きにコメントを記録する
nodate	日付を記録しない
size=(数字)	コメント欄の幅大きさ(1～100)
nsize=(数字)	名前欄の幅大きさ(1～100)
vsize=(数字)	コメントの行数指定(1～10)
disableurl	URL投稿を禁止する

noname	名前を記録しない
title_name=(文字列)	"名前:" という表示を変更できます
title_msg=(文字列)	"コメント:" という表示を変更できます

記述例1)

```
#comment()
```

記述例2)"名前:" 表示を"なまえ:" に変更, "コメント:" 表示を"こめんと:" に変更

```
#comment(title_name=なまえ:,title_ms=こめんと:)
```

記述例3) コメント入力フォームサイズ10, 名前入力フォームサイズ5,

```
#comment(size=10,nsiz=5)
```

記述例4) 逆向きにコメント記録, コメント入力フォームサイズ10, 名前・日付を記録しない

```
#comment(below,nodate,noname,size=10)
```

コメント2(comment_num)

```
#comment_num()
```

と入力すると、コメントフォームが作成されます
()の中にカンマ区切りで以下のパラメーターを入力することで動作を変更することができます。

パラメーター	説明
below	逆向きにコメントを記録する
nodate	日付を記録しない
noname	名前を記録しない
size=(数字)	コメント欄の幅大きさ(1 ~ 100)
num=(数字)	表示件数 (1 ~ 100)
nsiz=(数字)	名前欄の幅大きさ
disableurl	URL投稿を禁止する
title_name=(文字列)	"名前:" という表示を変更できます
title_msg=(文字列)	"コメント:" という表示を変更できます

記述例1)

```
#comment_num()
```

記述例2) 逆向きにコメント記録

```
#comment_num(below)
```

記述例3) 名前と日付を記録しない

```
#comment_num(nodate,noname)
```

記述例4) コメントサイズ10、名前サイズ10

```
#comment_num(size=10,nsize=10)
```

記述例5)"名前:" 表示を"なまえ:" に変更

```
#comment_num(title_name=なまえ:)
```

コメント3(comment_num2)

```
#comment_num2()
```

と入力すると、コメントフォームが作成されます
()の中にカンマ区切りで以下のパラメーターを入力することで動作を変更することが出来ます。

パラメーター	説明
below	逆向きにコメントを記録する
nodate	日付を記録しない
noname	名前を記録しない
size=(数字)	コメント欄の幅大きさ(1～100)
num=(数字)	表示件数 (1～100)
nsize=(数字)	名前欄の幅大きさ
disableurl	URL投稿を禁止する
namebr	名前を改行する
log=(ページ名)	ログ保存用ページを指定する
vsize=(数字)	コメントの行数指定 (1～10)
title_name=(文字列)	"名前:" という表示を変更できます
title_msg=(文字列)	"コメント:" という表示を変更できます

コメント1件あたり1500文字までとなっております。

記述例1)

```
#comment_num2()
```

記述例2)逆向きにコメントを記録する

```
#comment_num2(below)
```

記述例3)逆向きコメント、名前を改行、URL投稿を禁止、コメントサイズ10、名前・日付を記録しない

```
#comment_num2(namebr,disableurl,size=10,noname,nodate,below)
```

記述例4)逆向きコメント、名前を記録しない、コメントサイズ40

```
#comment_num2(noname,below,size=40)
```

記述例5) "コメント:"表示を"こめんと"に変更、コメント入力ボックスの高さを2行、表示件数10件、日付を記録しない

```
#comment_num2(title_msg=こめんと,vsizer=2,num=10,nodate)
```

ツリー型コメントフォーム(pcomment)

```
#pcomment(reply)
```

と入力すると、ツリー型コメントフォームが作成されます
()の中にカンマ区切りで以下のパラメーターを入力することで動作を変更することが出来ます。

パラメーター	説明
below	ツリー内のコメントは全て逆向きに記録する
below2	ツリー内の一階層目のコメントのみ逆向きに記録する
nodate	日付を記録しない
noname	名前を記録しない
reply	ツリー型に返信できるようにする
enableurl	コメント欄にURLを利用できるようにする
enablename	名前欄にURLをりようできるようにする
title_name=(文字列)	"名前:" という表示を変更できます
size=(数字)	コメント欄の幅を指定できます。(1~100)
nsize=(数字)	名前欄の幅を指定できます。(1~100)
(数字)	コメントの表示件数(1~20)

(ページ名)	他パラメータ以外の文字列でページ名を指定すると、ログ保存ページを指定することができます。
--------	--

記述例1) ツリー型返信、逆向きにコメントを記録する

```
#pcomment(below2,reply)
```

記述例2) ツリー型返信、コメント欄にURLを利用できるようにする。

```
#pcomment(reply,enableurl)
```

記述例3) ツリー型返信、日付を記録しない、15件表示

```
#pcomment(reply,nodate,15)
```

記述例4) ツリー型返信、日付と名前を記録しない

```
#pcomment(reply,noname,nodate)
```

記述例5) 逆向きにコメント記録、名前を記録しない、20件表示、コメントサイズ20指定、コメント欄と名前欄にURLを許可する

```
#pcomment(below2,noname,20,enablenameink,enableurl,size=20)
```

投票フォーム(vote)

```
#vote(項目1,項目2,項目3)
```

と入力することで投票フォームを作成することが出来ます。
項目は()内にカンマで区切ること複数入力できます
また、

▶ submit_text=文字列

という項目を追加することで投稿ボタンの表記を変更できます。
記述例1)

```
#vote(りんご,バナナ,パイナップル)
```

記述例2)

```
#vote(りんご,バナナ,パイナップル,submit_text=いいね)
```

投票フォーム 2 (vote2)

```
#vote2(time=360,項目1,項目2,項目3)
```

と入力すること項目1/項目2/項目3の投票ボックスを表示します
上記の場合、360秒間同一IPアドレスから連続投稿できません。

()内に、区切りで以下のパラメーターを入力することで動作を変更することが出来ます。

パラメーター	説明
time=(数字)	数字で指定した秒数は同じIPアドレスからの投稿を禁止 (通常編集を含む)。
count=(1 ~ 20までの数字)	数字で指定した回数以内の編集回数は同一IPアドレスからの投稿を禁止(通常編集を含む)
format=votenum	投票数を別カラムとして表示します

(上記パラメーターに該当する名称は項目名として利用できません。)

記述例1) 編集履歴で最近2回の編集内に同一IPアドレスからの編集があった場合、投票を禁止する

```
#vote2(count=2,項目A,項目B)
```

記述例2) 編集履歴で3600秒以内に同一IPアドレスからの編集があった場合、投票を禁止する

```
#vote2(time=3600,項目A,項目B)
```

投票ボタン(vote3)

```
#vote3()
```

と入力することで、投票ボタンを表示します

また(と)の間に、(カンマ)区切りで下記のパラメーターを記述することで動作を変更することができます

パラメーター	説明
time=(数字)	数字で指定した秒数は同じIPアドレスからの投稿を禁止 (通常編集を含む)。
count=(1 ~ 20までの数字)	数字で指定した回数以内の編集回数は同一IPアドレスからの投稿を禁止(通常編集を含む)
(数字)	投票数

利用例) 投票数の初期値を3にする

```
#vote3(3)
```

利用例) 過去の編集履歴 5 回以内に同一IPでの編集があった場合場合、投票を禁止する

```
#vote3(count=5)
```

利用例) 3600秒以内に同一IPからの編集が有った場合、投票を禁止する

```
#vote3(time=3600)
```

利用例) 投票数の初期値を10とし、1800秒以内に同一IPからの編集が有った場合、投票を禁止する

```
#vote3(time=1800,10)
```

項目追加できる投票フォーム(tvote)

```
#tvote(項目1,項目2,項目3...)
```

と入力することで項目追加できる投票フォームを表示できます

voteプラグインに以下の機能が追加されたのがtvoteプラグインです。

- ▶ 同一セッションでは同項目の2重投稿禁止
- ▶ 投票数が多い項目順からソート表示
- ▶ 項目追加が可能

また(と)の間に,(カンマ)区切りで下記のパラメーターを記述することで動作を変更することができます

パラメーター	説明
time=(数字)	数字で指定した秒数は同じIPアドレスからの投稿を禁止 (通常編集を含む)。

記述例1)

```
#tvote(項目1,項目2,項目3)
```

記述例2)

```
#tvote(りんご,バナナ,パイナップル)
```

記述例3)

```
#tvote(time=60,りんご,バナナ)
```

アーカイブ(ウェブキャッシュ ; ウェブページを保存)(archive)

```
#archive
```

と入力すると、ウェブページをキャッシュするフォームを作成します。

記述例1)

```
#archive
```

アーカイブログ(ウェブページを保存し、そのキャッシュURLを記録)(archive_log)

```
#archive_log()
```

と入力すると、ウェブページをキャッシュし、コメントとして残すフォームを作成します。
()の中にカンマ区切りで以下のパラメーターを入力することで動作を変更することができます。

パラメーター	説明
below	逆向きにログを記録する
nodate	日付を記録しない
nsize=(数字)	名前欄の幅大きさ
tmax=(数字)	タイトルの最大長(デフォルト50)
noname	名前を記録しない
size=(数字)	URL欄の幅大きさ

記述例1) 名前と日付を記録しないで、URL欄の幅が80

```
#archive_log(size=80,noname,nodate)
```

記述例2) 逆向きにログを記録

```
#archive_log(below)
```

お絵かき(Paint)

```
#paint
```

と入力するとお絵かきフォームを作成することが出来ます。
作成したお絵かき画像は自動的に同じページにアップロードされます。

記述例1)

```
#paint
```

お絵かき掲示板(paintbbs)

```
#paintbbs()
```

と入力するとお絵かき掲示板を作成することが出来ます。
()の中にカンマ区切りで以下のパラメーターを入力することで動作を変更することが出来ます。

パラメーター	説明
width=(数字)	画像の幅を指定
height=(数字)	画像の高さを指定
num=(数字)	一度に表示する件数を指定. 3 ~ 20までの数字.
log=(ページ名)	画像ログを保存するページ名

記述例1)

```
#paintbbs()
```

記述例2)画像の高さを100

```
#paintbbs(height=100)
```

記述例3) 画像の幅を300, 表示件数を20件

```
#paintbbs(width=300,num=20)
```

IRCチャット(実験段階/完全非サポート)(irc)

```
#irc(チャンネル名)
```

と入力することでIRCチャットのフォームを作成することが出来ます

注)チャンネル名 = チャンネル名 = 部屋名