

- ▶ [リンク表示\(link\)](#)
- ▶ [リンク表示2\(link2\)](#)
- ▶ [別ウインドウで開くリンク作成\(blanklink\)](#)
- ▶ [アンカー作成\(anchor,aname\)](#)
- ▶ [アンカーへのリンク作成\(link\\_anchor,link\\_aname\)](#)
- ▶ [メールリンク\(mailto,link\\_mail\)](#)
- ▶ [電話発信リンク\(tel,link\\_tel\)](#)
- ▶ [トップページへのリンク作成\(link\\_toppage\)](#)
- ▶ [新規ページ作成へのリンク\(link\\_newpage\)](#)
- ▶ [編集権限変更へのリンク表示\(link\\_chmod\)](#)
- ▶ [編集モード変更へのリンク\(link\\_chkind\)](#)
- ▶ [wikiのページ一覧へのリンク表示\(link\\_pagelist\)](#)
- ▶ [wikiの管理者への問合せフォームのリンク表示\(link\\_contact\)](#)
- ▶ [wikiの編集メンバー登録フォームへのリンク表示\(link\\_contributor\)](#)
- ▶ [ひとつ上の階層ページへのリンク表示\(link\\_parent\)](#)
- ▶ [パス指定リンク\(link\\_path\)](#)
- ▶ [タグRSSへのリンク表示\(link\\_rss\\_tag\)](#)
- ▶ [新着ページRSSへのリンク表示\(link\\_rss\\_new\)](#)
- ▶ [ページをPDF表示するリンク\(link\\_pdf\)](#)
- ▶ [自動リンク\(autolink\)](#)
- ▶ [自動相互リンク\(linklist\)](#)
- ▶ [ランダムリンク\(random\)](#)
- ▶ [ランダムリンク2\(random2\)](#)
- ▶ [戻るボタン表示\(back\)](#)
- ▶ [ウインドウを閉じるリンク表示\(link\\_close\)](#)
- ▶ [ウインドウを閉じるボタン表示\(close\)](#)
- ▶ [ホームページに設定\(homepage\)](#)
- ▶ [お気に入り追加\(favorite\)](#)
- ▶ [@wiki内の特定ウィキへのリンク\(link\\_atwiki\)](#)
- ▶ [@PEDIA\(アットペディア\)のキーワードへのリンク\(link\\_atpedia\)](#)
- ▶ [Wikipediaのキーワードへのリンク\(link\\_wikipedia\)](#)

link plugin Error: URLを入力して下さい。

## リンク表示(link)

```
&l ink(ここに文字列){ここにURL}
```

と入力することでリンクを作成できます。  
通常リンクは

```
[[リンク表示文字列>リンク先URL]]
[[ページ名]]
[[リンク表示文字列>ページ名]]
```

と記述し利用しますが、

リンク文字列に

```
[
```

や

```
]
```

を含みたい場合はこちらをご活用ください。

## リンク表示2(link2)

```
&link2(ページ名)
```

と記述することで、リンクを作成します

また()内に、区切りで以下のパラメーターを指定することで動作を変更できます。

パラメーター	説明
(URL)	リンクしたいURLを入力します
title=(文字列)	リンクのtitle要素を指定します
(文字列)	ページ名または表示したいテキストを指定します。URLを入力しない場合、ページ名として扱われます
target=blank	他のウインドウでリンクを表示
target=self	自分自身のウインドウ(フレーム)で表示
target=top	(フレーム分割時)分割を全て解除して表示
target=parent	(フレーム分割時)分割を解除してその親フレームを表示

使用例1)

```
-&link2(プラグイン一覧,title=ぷらぐいんのいちらんです)
```

と入力すると

▶ [プラグイン一覧](#)

と表示します。

使用例2)

```
-&link2(ぐるぐる,http://google.com/,title=ぐるぐる,target=blank)
```

と入力すると

▶ [ぐるぐる](#)

と表示します。

## 別ウィンドウで開くリンク作成(blanklink)

```
&blanklink(リンクテキスト){リンク先URL}
```

と入力すると別ウィンドウでページを開くリンクを作成することができます。  
例)

```
&blanklink(@wiki){http://atwiki.jp/}
```

wiki構文で入力する場合、以下の様にします。

```
[[@wiki>>http://atwiki.jp/]]
```

▶ 改善情報 <http://www1.atwiki.jp/guide/pages/877.html>

## アンカー作成(anchor,aname)

```
&aname(アンカー名){リンク用テキスト}
```

もしくは

```
&anchor(アンカー名){リンク用テキスト}
```

と記述することでアンカーを表示します。  
ページ内リンクを張る場合にご使用ください。

また()内に、パラメータ option=nolink を指定することで、  
アンカーがリンクではなく通常テキストとして表示されます。

パラメーター	説明
option=nolink	アンカーをリンクではなく通常テキストで表示

アンカーへのリンクは、アンカーへのリンク作成(link\_anchor,link\_aname)  
プラグインをご利用ください。

使用例)

```
&aname(B,option=nolink){ここがB}
```

```
&link_anchor(B){Bへのリンク}
```

と入力すると、以下の様に表示されます。

ここがB

## Bへのリンク

### アンカーへのリンク作成(link\_anchor,link\_aname)

```
&link_anchor(アンカー名){リンク用テキスト}
```

もしくは

```
&link_aname(アンカー名){リンク用テキスト}
```

と記述することでアンカーへのリンクを表示します。  
ページ内リンクを張る場合にご使用ください。

またlink\_anchorはカンマ(,)区切りで以下のパラメーターが利用可能です。

パラメーター	説明
page=ページ名	指定ページのアンカーへのリンクを作成
pageid=ページ番号	指定番号ページのアンカーへのリンクを作成

ページ内のリンク先は、anchor もしくは aname プラグインで指定しておく必要があります。

使用例)

```
&link_anchor(A){Aへのリンク}
```

```
&aname(A){ここがA}
```

と入力すると、以下の様に表示されます。

## Aへのリンク

### ここがA

使用例) ページ番号「264」を指定する場合

```
&link_anchor(id_b1ed7356,pageid=264){ページ番号「264」へのリンク}
```

と入力すると、以下の様に表示されます。

## ページ番号「264」へのリンク

## メールリンク(mailto,link\_mail)

```
&mailto(メールアドレス){リンク用テキスト}
```

もしくは、

```
&link_mail(メールアドレス){リンク用テキスト}
```

と記述することで、メールリンクを表示します。  
また、()内に、区切りで以下のパラメーターを指定することで動作を変更できます。

パラメーター	説明
subject=テキスト	メールの件名
body=テキスト	メールの本文

リンク用テキストを入力しない場合「メール」となります。

使用例 1)

```
&mailto(test@xxxx.xxx)  
&link_mail(test@xxxx.xxx)
```

と入力すると

[メール](mailto:test@xxxx.xxx)

[メール](mailto:test@xxxx.xxx)

と表示されます。

使用例 2)

```
&link_mail(test@xxxx.xxx,subject=件名,body=本文){メールはこちら!}
```

と入力すると

[メールはこちら!](mailto:test@xxxx.xxx?subject=件名&body=本文)

と表示されます。

## 電話発信リンク(tel,link\_tel)

```
&tel(電話番号){リンク用テキスト}
```

もしくは

```
&link_tel(電話番号){リンク用テキスト}
```

と記述することで、電話発信用リンクを表示します。

**このリンクは、携帯など電話発信ができる環境でのみ有効となります。**  
電話番号の指定には、「0~9」の数字と、「-」ハイフンが使用できます。  
リンク用テキストを入力しない場合、電話番号となります。

使用例 1)

```
&tel(09012345678)
&link_tel(09012345678)
```

と入力すると  
[09012345678](tel:09012345678)  
[09012345678](tel:09012345678)  
と表示されます。

使用例 2)

```
&link_tel(0120-000-000){フリーダイヤル}
```

と入力すると  
[フリーダイヤル](tel:0120-000-000)  
と表示されます。

## トップページへのリンク作成(link\_toppage)

```
&link_toppage()
```

と入力することで、ご利用のウィキのトップページへのリンクを表示します。  
また以下のように()内に文字を入力することで表示文字を変更できます。

```
&link_toppage(とっぷページ)
```

利用例 1 )

```
&link_toppage()
```

と入力すると  
[トップページ](#)  
と表示されます。

利用例 2 )

```
&link_toppage(とっぷページ)
```

と入力すると  
[とっぷページ](#)  
と表示されます。

## 新規ページ作成へのリンク(link\_newpage)

```
&link_newpage()
```

と入力することで、新規ページ作成へのリンクを表示します。

また()内に「,」区切りで以下のパラメーターを入力することで動作を変更できます。

パラメーター	説明
page=ページ名	新規作成するページ名を指定
text=テキスト	リンク文字を指定

使用例)

```
&link_newpage()  
&link_newpage(新しいページを作成する)  
&link_newpage(text=New Page!!)
```

と入力すると、以下の様に表示します。

[新規ページ作成](#)  
[新しいページを作成する](#)  
[New Page!!](#)

## 編集権限変更へのリンク表示(link\_chmod)

```
&link_chmod()
```

と入力することで現在表示しているページの編集閲覧権限の変更へのリンクを表示します  
また()内に、区切りで以下のパラメーターを入力することで、動作を変更できます

パラメーター	説明
text=(テキスト)	リンク文字を変更します
page=(テキスト)	ページ名を指定します

- ▶ textパラメーターを指定しない場合、「権限変更」となります。
- ▶ pageパラメーターを指定しない場合、現在表示しているページが対象となります。

使用例)

```
&link_chmod()
```

## 編集モード変更へのリンク(link\_chkind)

```
&link_chkind()
```

と入力することで現在表示しているページの編集モード変更へのリンクを表示します  
また()内に、区切りで以下のパラメーターを入力することで、動作を変更できます

パラメーター	説明
text=(テキスト)	リンク文字を変更します
page=(テキスト)	ページ名を指定します

- ▶ textパラメーターを指定しない場合、「モード変更」となります。
- ▶ pageパラメーターを指定しない場合、現在表示しているページが対象となります。

使用例)

```
&link_chkind()
```

## wikiのページ一覧へのリンク表示(link\_pagelist)

```
&link_pagelist()
```

と入力することで、ご利用wikiのページ一覧へのリンクを表示します。

また()内に、区切りで以下のパラメーターを入力することで、動作を変更できます

パラメーター	説明
text=テキスト	リンク文字を変更します

textパラメーターを指定しない場合、リンク文字は「このwikiのページ一覧」となります。

使用例)

```
&link_pagelist()
```

と入力すると、  
[このwikiのページ一覧](#)  
と表示します。

## wikiの管理者への問合せフォームのリンク表示(link\_contact)

```
&link_contact()
```

と入力することで、wikiの管理者への問合せフォームのリンクを表示します。

また()内に、区切りで以下のパラメーターを入力することで、動作を変更できます。

パラメーター	説明
text=(テキスト)	リンク文字を変更

textパラメーターを指定しない場合、「このwikiの管理者に連絡」となります。

使用例)

```
&link_contact()
```

と入力すると、  
[このwikiの管理者に連絡](#)  
と表示します。

使用例)

```
&link_contact(text=問合せはこちらのフォームをご利用ください)
```

と入力すると、  
[問合せはこちらのフォームをご利用ください](#)  
と表示します。

## wikiの編集メンバー登録フォームへのリンク表示(link\_contributor)

```
&link_contributor()
```

と入力することで、wikiの編集メンバー登録フォームへのリンクを表示します。  
編集メンバーを募集したい場合などにご利用ください。

また()内に、区切りで以下のパラメーターを入力することで、動作を変更できます。

パラメーター	説明
text=(テキスト)	リンク文字を変更

textパラメーターを指定しない場合、「このwikiに参加」となります。

使用例)

```
&link_contributor()
```

と入力すると、  
[このwikiに参加](#)  
と表示します。

使用例)

```
&link_contributor(text=編集メンバーになりたい方はこちらから)
```

と入力すると、  
[編集メンバーになりたい方はこちらから](#)  
と表示します。

## ひとつ上の階層ページへのリンク表示(link\_parent)

```
&link_parent()
```

と入力することで、ひとつ上の階層ページへのリンクを表示します  
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。

パラメータ	説明
text=(テキスト)	リンクテキスト
page=(ページ名)	基準になるページを変更します

- ▶ 注) page=(ページ名) のパラメータを指定しない場合は、閲覧しているページが基準になります
- ▶ 注) 基準ページが階層構造になっていない場合、リンクは表示されません。

使用例)

```
&link_parent()
```

と入力すると  
[プラグイン一覧](#)  
と表示されます。

使用例) リンクテキストを指定する場合

```
&link_parent(text=リンク)
```

と入力すると  
[リンク](#)  
と表示されます。

## パス指定リンク(link\_path)

```
&link_path(パス表記){リンクテキスト}
```

と入力するとパス表記でリンクを作成できます。

- ▶ {リンクテキスト}を省略した場合、ページ名がリンク文字になります
- ▶ パスの後ろに#から始まるアンカーを入力することが出来ます
- ▶ パスは以下の形式で入力することが出来ます

パス	説明
/	トップページへのリンク
/(ページ名)	(ページ名)へのリンク
(ページ名)	入力したページの下の階層の(ページ名)へのリンク
./(ページ名)	入力したページの下の階層の(ページ名)へのリンク
../	ひとつ上の階層ページへのリンク

../..	ふたつ上の階層ページへのリンク
-------	-----------------

利用例)

```
&link_path(/){トップページ}
&link_path(..){ひとつ上の階層へのリンク}
```

と入力すると  
[トップページ](#)  
[プラグイン一覧](#)  
と表示されます

## タグRSSへのリンク表示(link\_rss\_tag)

```
&link_rss_tag()
```

と入力することで、タグRSSへのリンクを表示します。  
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。

パラメータ	説明
text=テキスト	リンクテキスト

使用例 1)

```
&link_rss_tag()
```

と入力すると、  
[タグRSS表示](#)  
と表示されます。

使用例 2)

```
&link_rss_tag(text=リンク)
```

と入力すると、  
[リンク](#)  
と表示されます。

## 新着ページRSSへのリンク表示(link\_rss\_new)

```
&link_rss_new()
```

と入力することで、新着ページRSSへのリンクを表示します。  
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。

パラメータ	説明
text=テキスト	リンクテキスト

使用例 1)

```
&link_rss_new()
```

と入力すると  
[新規作成ページのRSS表示](#)  
と表示されます。

使用例 2)

```
&link_rss_new(text=リンク)
```

と入力すると  
[リンク](#)  
と表示されます。

## ページをPDF表示するリンク(link\_pdf)

```
&link_pdf(テキスト, ページ名)
```

と入力することで、ページをPDF表示するリンクを作成します。  
,区切りで以下のパラメーターを指定することで動作を変更できます。

パラメーター	説明
text=テキスト	リンク用テキスト
page=ページ名	PDF表示するページ名

使用例)

```
&link_pdf(text=PDFで表示します, page=基本操作)
```

と入力すると  
[PDFで表示します](#)  
と表示されます。

現在、ページのPDF表示は 版となっております。  
したがって完全な動作を保証するものではありません。  
ご注意願います。

## 自動リンク(autolink)

```
&autolink(id=body)
```

と入力することで設置したページ中で

```
<div id="body">
```

と

```
</div>
```

で囲まれた中にある文字列をwiki内部ページ名で自動リンクします。

()内には、区切りで以下のパラメーターを入力することができます

パラメーター	説明
id=(文字列)	ここで指定したid内でオートリンクを有効にします。半角英数字のみ利用可能
class=(文字列)	オートリンクする際、<a>タグのclass名を指定します。半角英数字のみ利用可能

▶ [この機能に関する補足説明はこちら](#)

## 自動相互リンク(linklist)

```
#linklist()
```

と入力すると自動的に相互リンクリストを作成します

- ▶ 注) リンク元からリストを生成します。リンク元が有効でない場合有効に動作しません。
- ▶ 注) 検索エンジンからのリンクは除外されます

また()内に、区切りで以下のパラメーターを入力できます

パラメーター	説明
(数字)	件数
page=(ページ名)	表示しているページでなく、特定のページの相互リンクリストを表示します

## ランダムリンク(random)

```
&random()
```

と記述することで、階層ページのリンクをランダム(random)に表示させることができます。

下層ページがない場合は、そのページのリンクを表示します。

使用例1)

```
&random()
```

### ランダムリンク

使用例2)

```
&random(ランダムにリンク表示)
```

### ランダムにリンク表示

## ランダムリンク2(random2)

```
#random2(ページ名1,ページ名2,ページ名3,ページ名4)
```

と記述することで、カンマ区切りで指定したページ名のうち存在するページへのランダムリンクを表示します。

また()内に、区切りで以下のパラメーターを指定することで動作を変更できます。

パラメーター	説明
text=(文字列)	リンク文字列を指定します
(ページ名)	ページ名を指定します。上記別パラメーターに該当するページ名は指定できません

使用例)

```
#random2(wikiの編集例,@ウィキの基本操作,新着プラグイン,更新情報,改善情報,text=お楽しみリンク)
```

と入力すると  
お楽しみリンク と表示されます。

## 戻るボタン表示(back)

```
#back()
```

と入力することで前のページへ戻るボタンを表示します

また()内に、区切りで以下のパラメーターを入力することで、動作を変更できます

パラメーター	説明
text=(テキスト)	ボタン文字を変更します
left	ボタンを左寄せます
center	ボタンを真ん中に寄せます
right	ボタンを右寄せします
hr	ボタンの上部に水平線を出力します

例)

```
#back(hr, right, text=もどるもどる)
#back()
#back(left, text=もどる)
```

と入力すると

もどるもどる

戻る

もどる

と表示されます

## ウィンドウを閉じるリンク表示(link\_close)

```
&link_close()
```

ウィンドウを閉じるリンクを表示します。  
()内に、以下のパラメーターを入力することで、動作を変更できます。

パラメーター	説明
text=テキスト	リンク文字

パラメーターを指定しない場合、リンク文字は「閉じる」となります。  
この機能は Internet Explorer 4 以上でご利用いただけます。  
ブラウザの設定でJavaScriptをオフにしている場合は機能しません。

使用例 1 )

```
&link_close()
```

と入力すると、以下の様に表示します。

[閉じる](#)

使用例 1 )

```
&link_close(text=このウィンドウを閉じる)
```

と入力すると、以下の様に表示します。

[このウィンドウを閉じる](#)

## ウィンドウを閉じるボタン表示(close)

```
#close()
```

ウィンドウを閉じるリンクを表示します。

()内に、以下のパラメーターを入力することで、動作を変更できます。

パラメーター	説明
text=テキスト	ボタンの表示文字
left	リンクを左寄せます
center	リンクを真ん中に寄せます
right	リンクを右寄せします
hr	リンクの上部に水平線を出力します

パラメーターを指定しない場合、ボタンの表示文字は「閉じる」となります。

この機能は Internet Explorer 4 以上でご利用いただけます。

ブラウザの設定でJavaScriptをオフにしている場合は機能しません。

使用例 1 )

```
#close()
```

と入力すると、以下の様に表示します。

閉じる

使用例 1 )

```
#close(left,hr,text=このウィンドウを閉じる)
```

と入力すると、以下の様に表示します。

このウィンドウを閉じる

## ホームページに設定(homepage)

`&homepage(リンク用テキスト)`

と入力することで、「ホームページに設定」用リンクを表示します。  
ホームページに設定されるのは、プラグインを使用しているページのURLになります。

またリンク用テキストを指定することができます。  
指定がない場合はデフォルト「ホームページに設定する」となります。

**この機能はWindows版Internet Explorer 5.x 以上でご利用いただけます。  
ブラウザの設定でJavaScriptをオフにしている場合は機能しません。**

使用例)

`&homepage()`

と入力すると  
[ホームページに設定する](#)  
と表示されます。

使用例)

`&homepage(スタートページにする)`

と入力すると  
[スタートページにする](#)  
と表示されます。

## お気に入りに追加(favorite)

`&favorite(リンク用テキスト){サイト名}`

と入力することで、「お気に入りに追加」用リンクを表示します。  
お気に入りに追加されるのは、プラグインを使用しているページのURLになります。

またリンク用テキストおよびサイト名を指定することができます。  
指定がない場合、リンク用テキストは「お気に入りに追加する」、  
サイト名はそのページのページ名となります。

**この機能はWindows版Internet Explorer 5.x 以上でご利用いただけます。  
ブラウザの設定でJavaScriptをオフにしている場合は機能しません。**

使用例)

`&favorite()`

と入力すると  
[お気に入りに追加する](#)  
と表示されます

使用例)

```
&favorite(このページをお気に入りに追加!){ サイトの名前}
```

と入力すると  
[このページをお気に入りに追加!](#)  
と表示されます。

## @wiki内の特定ウィキへのリンク(link\_atwiki)

```
&link_atwiki(アカウント名@wwwサーバ番号){リンク用テキスト}
```

と入力すると、@wikiの特定アカウントのウィキへのリンクを表示します。

また()内に、区切りで以下のパラメーターを指定できます。

パラメーター	説明
ページ名	リンク先のページを指定
target=blank	リンクを別ウインドウで表示

リンク用テキストは省略可能です。

使用例)

```
&link_atwiki(guide@www1)
```

と入力すると、以下の様に表示します。  
[guide@wiki](#)

使用例)

```
&link_atwiki(guide@www1,新着プラグイン)
```

と入力すると、以下の様に表示します。  
[新着プラグイン](#)

使用例)

```
&link_atwiki(guide@www1,プラグイン一覧){プラグイン一覧へのリンク}
```

と入力すると、以下の様に表示します。  
[プラグイン一覧へのリンク](#)

使用例)

```
&link_atwiki(guide@www1,プラグイン一覧,target=blank){プラグイン一覧を別ウインドウで開きます}
```

と入力すると、以下の様に表示します。  
[プラグイン一覧を別ウインドウで開きます](#)

## @PEDIA(アットペディア)のキーワードへのリンク(link\_atpedia)

```
&link_atpedia(キーワード){リンク用テキスト}
```

と記述することで、[@PEDIA \(アットペディア\)](#) のキーワードへのリンクを表示します。

[@PEDIA \(アットペディア\)](#) とは、アフィリエイトのできるキーワード辞書です。  
リンク用テキストを入力しない場合、キーワードがリンク用テキストとなります。

使用例)

```
&link_atpedia(ウィキ)
```

と入力すると、以下の様に表示します。

[ウィキ](#)

## Wikipediaのキーワードへのリンク(link\_wikipedia)

```
&link_wikipedia(キーワード){リンク用テキスト}
```

と記述することで、Wikipedia(ウィキペディア)のキーワードへのリンクを表示します。

リンク用テキストを入力しない場合、キーワードがリンク用テキストとなります。

使用例)

```
&link_wikipedia(wiki)
```

と入力すると、以下の様に表示します。

[wiki](#)