

- ▶ [Yahoo!ブックマーク登録ボタン\(bookmark_yahoo\)](#)
- ▶ [はてなブックマーク登録ボタン\(bookmark_hatena\)](#)
- ▶ [deliciousブックマーク登録ボタン\(bookmark_delicious\)](#)
- ▶ [livedoorクリップ登録ボタン\(bookmark_livedoor\)](#)
- ▶ [niftyクリップ登録ボタン\(bookmark_nifty\)](#)
- ▶ [FC2ブックマーク登録ボタン\(bookmark_fc2\)](#)
- ▶ [Sphere登録ボタン\(bookmark_sphere\)](#)
- ▶ [Blinklist登録ボタン\(bookmark_blinklist\)](#)
- ▶ [Tailrank登録ボタン\(bookmark_tailrank\)](#)
- ▶ [Blogmarks登録ボタン\(bookmark_blogmarks\)](#)
- ▶ [Windows Live登録ボタン\(bookmark_live\)](#)
- ▶ [Netscape登録ボタン表示\(bookmark_netscape\)](#)
- ▶ [Newsvine登録ボタン表示\(bookmark_newsvine\)](#)
- ▶ [PingKingポッケ登録ボタン\(bookmark_pingking\)](#)
- ▶ [Magnolia登録ボタン\(bookmark_magnolia\)](#)
- ▶ [choix登録ボタン\(bookmark_choix\)](#)
- ▶ [newsing登録ボタン\(bookmark_newsing\)](#)
- ▶ [digg登録ボタン\(bookmark_digg\)](#)
- ▶ [furl登録ボタン\(bookmark_furl\)](#)
- ▶ [Technorati登録ボタン\(bookmark_technorati\)](#)
- ▶ [Buzzurlブックマーク登録ボタン\(bookmark_buzzurl\)](#)
- ▶ [POOKMARK Airlines登録ボタン\(bookmark_pookmark\)](#)
- ▶ [Saafブックマーク登録ボタン\(bookmark_saaf\)](#)
- ▶ [BlogPeople Tags登録ボタン\(bookmark_blogpeople_tags\)](#)
- ▶ [BlogPeople Instant Bookmark登録ボタン\(bookmark_blogpeople\)](#)
- ▶ [お気に入り追加\(favorite\)](#)
- ▶ [ホームページに設定\(homepage\)](#)

Yahoo!ブックマーク登録ボタン(bookmark_yahoo)

`&bookmark_yahoo()`

と入力することでYahoo!ブックマーク登録ボタンを表示します。
 また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
 showパラメータを指定しない場合は「Yahoo!ブックマークに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例)

`&bookmark_yahoo()`

と入力すると



[Yahoo!ブックマークに登録](#)
と表示されます

使用例)

```
&bookmark_yahoo(show=none)
```

と入力すると



と表示されます

使用例)

```
&bookmark_yahoo(show=Yahoo!Bookmark, target=blank)
```

と入力すると



[Yahoo!Bookmark](#)
と表示されます

はてなブックマーク登録ボタン(bookmark_hatena)

```
&bookmark_hatena()
```

と入力することで、はてなブックマーク登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「はてなブックマークに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例)

```
&bookmark_hatena()
```

と入力すると



[はてなブックマークに登録](#)
と表示されます

使用例)

```
&bookmark_hatena(show=none)
```

と入力すると



と表示されます

使用例)

```
&bookmark_hatena(show=はてなブックマーク,target=blank)
```

と入力すると



はてなブックマーク
と表示されます

deliciousブックマーク登録ボタン(bookmark_delicious)

```
&bookmark_delicious()
```

と入力することで、delicious登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「deliciousに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_delicious()
```



deliciousに登録

使用例) show=none

```
&bookmark_delicious(show=none)
```



使用例) show=del.icio.usに登録,target=blank

```
&bookmark_delicious(show=deliciousに登録,target=blank)
```



deliciousに登録

livedoorクリップ登録ボタン(bookmark_livedoor)

```
&bookmark_livedoor()
```

と入力することで、livedoorクリップ登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「livedoorクリップに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウインドウで表示

使用例)

```
&bookmark_livedoor()
```

と入力すると




と表示されます

使用例)

```
&bookmark_livedoor(show=none)
```

と入力すると



と表示されます

使用例)

```
&bookmark_livedoor(show=livedoorクリップ, target=blank)
```

と入力すると



と表示されます

niftyクリップ登録ボタン(bookmark_nifty)

```
&bookmark_nifty()
```

と入力することで、niftyクリップ登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「ニフティクリップに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例)

```
&bookmark_nifty()
```

と入力すると



[ニフティクリップに登録](#)
と表示されます

使用例)

```
&bookmark_nifty(show=none)
```

と入力すると



と表示されます

使用例)

```
&bookmark_nifty(show=niftyクリップ,target=blank)
```



[niftyクリップ](#)

FC2ブックマーク登録ボタン(bookmark_fc2)

```
&bookmark_fc2()
```

と入力することで、FC2ブックマーク登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「FC2ブックマークに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない

target=blank	新しいウィンドウで表示
--------------	-------------

使用例)

```
&bookmark_fc2()
```



FC2ブックマークに登録

使用例)

```
&bookmark_fc2(show=none)
```

と入力すると



と表示されます

使用例)

```
&bookmark_fc2(show=FC2ブックマーク , target=blank)
```

と入力すると



FC2ブックマーク
と表示されます

Sphere登録ボタン(bookmark_sphere)

```
&bookmark_sphere()
```

と入力することで、Sphere登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「Sphereに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_sphere()
```



[Sphereに登録](#)

使用例) show=none

```
&bookmark_sphere(show=none)
```



使用例) show=Sphereに登録,target=blank

```
&bookmark_sphere(show=Sphereに登録,target=blank)
```



[Sphereに登録](#)

Blinklist登録ボタン(bookmark_blinklist)

```
&bookmark_blinklist()
```

と入力することで、Blinklist登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「Blinklistに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_blinklist()
```



[Blinklistに登録](#)

使用例) show=none

```
&bookmark_blinklist(show=none)
```



使用例) show=Blinklistに登録,target=blank

&bookmark_blinklist(show=Blinklistに登録,target=blank)



[Blinklistに登録](#)

Tailrank登録ボタン(bookmark_tailrank)

&bookmark_tailrank()

と入力することで、Tailrank登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「Tailrankに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

&bookmark_tailrank()



[Tailrankに登録](#)

使用例) show=none

&bookmark_tailrank(show=none)



使用例) show=Tailrankに登録,target=blank

&bookmark_tailrank(show=Tailrankに登録,target=blank)



[Tailrankに登録](#)

Blogmarks登録ボタン(bookmark_blogmarks)

```
&bookmark_blogmarks()
```

と入力することで、Blogmarks登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「Blogmarksに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_blogmarks()
```



[Blogmarksに登録](#)

使用例) show=none

```
&bookmark_blogmarks(show=none)
```



使用例) show=Blogmarksに登録,target=blank

```
&bookmark_blogmarks(show=Blogmarksに登録,target=blank)
```



[Blogmarksに登録](#)

Windows Live登録ボタン(bookmark_live)

```
&bookmark_live()
```

と入力することで、Windows Live登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「Windows Liveに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_live()
```



[Windows Liveに登録](#)

使用例) show=none

```
&bookmark_live(show=none)
```



使用例) show=Windows Liveに登録,target=blank

```
&bookmark_live(show=Windows Liveに登録,target=blank)
```



[Windows Liveに登録](#)

Netscape登録ボタン表示(bookmark_netscape)

```
&bookmark_netscape()
```

と入力することで、Netscape登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「Netscapeに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

&bookmark_netscape()

と入力すると



[Netscapeに登録](#)
と表示されます

使用例) show=none

&bookmark_netscape(show=none)

と入力すると



と表示されます

使用例) show=Netscapeに登録,target=blank

&bookmark_netscape(show=Netscapeに登録,target=blank)

と入力すると



[Netscapeに登録](#)
と表示されます

Newsvine登録ボタン表示(bookmark_newsvine)

&bookmark_newsvine()

と入力することで、Newsvine登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「Newsvineに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

&bookmark_newsvine()

と入力すると



[Newsvineに登録](#)
と表示されます

使用例) show=none

```
&bookmark_newsvine(show=none)
```

と入力すると



と表示されます

使用例) show=Newsvineに登録,target=blank

```
&bookmark_newsvine(show=Newsvineに登録,target=blank)
```

と入力すると



[Newsvineに登録](#)
と表示されます

PingKingポッケ登録ボタン(bookmark_pingking)

```
&bookmark_pingking()
```

と入力することで、PingKingポッケ登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「PingKingポッケに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_pingking()
```



[PingKingポッケに登録](#)

使用例) show=none

```
&bookmark_pingking(show=none)
```



使用例) show=PingKingポッケ,target=blank

```
&bookmark_pingking(show=PingKingポッケ,target=blank)
```



[PingKingポッケ](#)

Magnolia登録ボタン(bookmark_magnolia)

```
&bookmark_magnolia()
```

と入力することで、Magnolia登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「Magnoliaに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウインドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_magnolia()
```



[Magnoliaに登録](#)

使用例) show=none

```
&bookmark_magnolia(show=none)
```



使用例) show=Magnoliaに登録,target=blank

```
&bookmark_magnolia(show=Magnoliaに登録,target=blank)
```



[Magnoliaに登録](#)

choix登録ボタン(bookmark_choix)

```
&bookmark_choix()
```

と入力することで、choix登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「choixに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_choix()
```



[choixに登録](#)

使用例) show=none

```
&bookmark_choix(show=none)
```



使用例) show=choixに登録,target=blank

```
&bookmark_choix(show=choixに登録, target=blank)
```



[choixに登録](#)

newsing登録ボタン(bookmark_newsing)

```
&bookmark_newsing()
```

と入力することで、newsing登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「newsingに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_newsing()
```



[newsingに登録](#)

使用例) show=none

```
&bookmark_newsing(show=none)
```



使用例) show=newsingに登録,target=blank

```
&bookmark_newsing(show=newsingに登録,target=blank)
```



[newsingに登録](#)

digg登録ボタン(bookmark_digg)

```
&bookmark_digg()
```

と入力することで、digg登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「diggに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_digg()
```

と入力すると



[diggに登録](#)

と表示されます

使用例) show=noneパラメータを利用する場合

```
&bookmark_digg(show=none)
```

と入力すると



と表示されます

使用例) show=diggに登録,target=blank のパラメーターを利用する場合

```
&bookmark_digg(show=diggに登録,target=blank)
```

と入力すると



diggに登録
と表示されます

furl登録ボタン(bookmark_furl)

```
&bookmark_furl()
```

と入力することで、furl登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「furlに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_furl()
```

と入力すると



furlに登録
と表示されます

使用例) show=noneパラメーターを利用する場合

```
&bookmark_furl(show=none)
```

と入力すると



と表示されます

使用例) show=furlに登録,target=blank のパラメーターを利用する場合

```
&bookmark_furl(show=furlに登録,target=blank)
```


と入力すると



[furlに登録](#)
と表示されます

Technorati登録ボタン(bookmark_technorati)

```
&bookmark_technorati()
```

と入力することで、Technorati登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「Technoratiに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_technorati()
```



[technoratiに登録](#)

使用例) show=none

```
&bookmark_technorati(show=none)
```



使用例) show=technoratiに登録,target=blank

```
&bookmark_technorati(show=Technoratiに登録,target=blank)
```



[Technoratiに登録](#)

Buzzurlブックマーク登録ボタン(bookmark_buzzurl)

```
&bookmark_buzzurl()
```

と入力することで、Buzzurlブックマーク登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「Buzzurlブックマークに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_buzzurl()
```



[Buzzurlに登録](#)

使用例) show=none

```
&bookmark_buzzurl(show=none)
```



使用例) show=Buzzurlブックマーク,target=blank

```
&bookmark_buzzurl(show=Buzzurlブックマーク,target=blank)
```



[Buzzurlブックマーク](#)

POOKMARK Airlines登録ボタン(bookmark_pookmark)

```
&bookmark_pookmark()
```

と入力することで、POOKMARK Airlines登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「POOKMARK Airlinesに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例)

```
&bookmark_pookmark()
```

と入力すると



[POOKMARK Airlinesに登録](#)
と表示されます

使用例)

```
&bookmark_pookmark(show=none)
```

と入力すると



と表示されます

使用例)

```
&bookmark_pookmark(show=POOKMARK Airlines, target=blank)
```

と入力すると



[POOKMARK Airlines](#)
と表示されます

Saafブックマーク登録ボタン(bookmark_saaf)

```
&bookmark_saaf()
```

と入力することで、Saafブックマーク登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「Saafブックマークに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例)

```
&bookmark_saaf()
```

と入力すると



[Saafブックマークに登録](#)

と表示されます

使用例)

```
&bookmark_saaf(show=none)
```

と入力すると



と表示されます

使用例)

```
&bookmark_saaf(show=Saafブックマーク,target=blank)
```

と入力すると



Saafブックマーク

と表示されます

BlogPeople Tags登録ボタン(bookmark_blogpeople_tags)

```
&bookmark_blogpeople_tags()
```

と入力することで、BlogPeople Tags登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「blogpeopleに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_blogpeople_tags()
```



[BlogPeople Tagsに登録](#)

使用例) show=none

```
&bookmark_blogpeople_tags(show=none)
```



使用例) show=BlogPeople Tagsに登録,target=blank

```
&bookmark_blogpeople_tags(show=BlogPeople Tagsに登録,target=blank)
```



[BlogPeople Tagsに登録](#)

BlogPeople Instant Bookmark登録ボタン(bookmark_blogpeople)

```
&bookmark_blogpeople()
```

と入力することで、BlogPeople Instant Bookmark登録ボタンを表示します。
また、()に「,」区切りで以下のパラメータを指定することで動作を変更できます。
showパラメータを指定しない場合は「blogpeopleに登録」となります。

パラメータ	説明
show=テキスト	リンクテキスト
show=none	リンクテキストを表示しない
target=blank	新しいウィンドウで表示

使用例) パラメータ指定をしない場合

```
&bookmark_blogpeople()
```



[BlogPeople Instant Bookmarkに登録](#)

使用例) show=none

```
&bookmark_blogpeople(show=none)
```



使用例) show=BlogPeople Instant Bookmarkに登録,target=blank

&bookmark_blogpeople(show=BlogPeople Instant Bookmarkに登録,target=blank)



[BlogPeople Instant Bookmarkに登録](#)

お気に入りに追加(favorite)

&favorite(リンク用テキスト){サイト名}

と入力することで、「お気に入りに追加」用リンクを表示します。
お気に入りに追加されるのは、プラグインを使用しているページのURLになります。

またリンク用テキストおよびサイト名を指定することができます。
指定がない場合、リンク用テキストは「お気に入りに追加する」、
サイト名はそのページのページ名となります。

この機能はWindows版Internet Explorer 5.x 以上でご利用いただけます。
ブラウザの設定でJavaScriptをオフにしている場合は機能しません。

使用例)

&favorite()

と入力すると
[お気に入りに追加する](#)
と表示されます

使用例)

&favorite(このページをお気に入りに追加!){ サイトの名前}

と入力すると
[このページをお気に入りに追加!](#)
と表示されます

ホームページに設定(homepage)

&homepage(リンク用テキスト)

と入力することで、「ホームページに設定」用リンクを表示します。
ホームページに設定されるのは、プラグインを使用しているページのURLになります。

またリンク用テキストを指定することができます。
指定がない場合はデフォルト「ホームページに設定する」となります。

この機能はWindows版Internet Explorer 5.x 以上でご利用いただけます。
ブラウザの設定でJavaScriptをオフにしている場合は機能しません。

使用例)

&homepage()

と入力すると
ホームページに設定する
と表示されます

使用例)

&homepage(スタートページにする)

と入力すると
スタートページにする
と表示されます