

# EMT Phono Cartridge T Series



## TSD15 TMD25 TND65 / XSD15

定評ある放送局グレードの T シリーズ EMT カートリッジ、ステレオ LP レコード用から、SP シェラックレコードまで、それぞれ盤質に応じた最適な選択ができます。TSD15 はあらゆるステレオ LP レコード用で EMT スタンダードモデルです。やや長めの硬質カンチレバーはしなやかさと解像度を合わせ持ち、カッティングされた情報を余すことなく極めてアキュレイトにピックアップします。TMD25/TND65 はカンチレバーは TSD15 と同様の構造ですが、コイルが片巻のモノラル専用で、いずれも盤質のよいレコードで、やや繊細な再生に適しています。TMD25 はモノラル LP レコード用、TND65 は SP レコード用でビニール SP 盤や良質なシェラック SP 盤に適します。TMD25 と TND65 モノラル用は Rch. のみ出力されます、詳しくは別表「Chart」をご参照ください。



TSD15  
for Stereo LP



XSD15  
for Stereo LP



TMD25  
for Mono LP



TND65  
for Mono SP

(価格表示：税別)

機種名	発電	適用レコード	針先形状	Tip径	自重	内部imp	出力電圧 mV 1cm/s	出力	針圧	Pin配列	適合アーム	税別価格	針交換価格
TSD15 SFL	MC	Stereo LP	Super-Fineline	6 $\mu$ m	17.6g w/shell	24 $\Omega$	0.21/ch.	L/R	2-3g	EMT	EMTアーム専用	180000	130000
TSD15 SPH	MC	Stereo LP	Spherical	15 $\mu$ m	17.6g w/shell	24 $\Omega$	0.21/ch.	L/R	2-3g	EMT	EMTアーム専用	180000	130000
XSD15 SFL	MC	Stereo LP	Super-Fineline	6 $\mu$ m	20.8g w/shell	24 $\Omega$	0.21/ch.	L/R	2-3g	汎用	汎用アーム用	190000	140000
XSD15 SPH	MC	Stereo LP	Spherical	15 $\mu$ m	20.8g w/shell	24 $\Omega$	0.21/ch.	L/R	2-3g	汎用	汎用アーム用	190000	140000
TMD25	MC	Mono LP	Spherical	25 $\mu$ m	17.6g w/shell	24 $\Omega$	0.21	Rch	2-3g	EMT	EMTアーム専用	180000	110000
TND65	MC	SP/78rpm	Spherical	65 $\mu$ m	17.6g w/shell	24 $\Omega$	0.21	Rch	2-3g	EMT	EMTアーム専用	180000	110000
OFS25	MC	Mono LP	Spherical	25 $\mu$ m	33g w/shell	37 $\Omega$	1.15	Rch	5g	EMT	EMTアーム専用+tw	製造中止	70000
OFS25	MC	Mono LP	Spherical	25 $\mu$ m	33g w/shell	37 $\Omega$	1.15	Rch	5g	EMT	EMTアーム専用+tw	製造中止	*70000
OFS65	MC	SP/78rpm	Spherical	65 $\mu$ m	37g w/shell	25 $\Omega$	0.85	Rch	9g	EMT	EMTアーム専用+tw	製造中止	75000
OFS65	MC	SP/78rpm	Spherical	65 $\mu$ m	37g w/shell	25 $\Omega$	0.85	Rch	9g	EMT	EMTアーム専用+tw	製造中止	*70000

\* OFS25/OFS65 のサファイヤ交換針は 10 本 1 組のスタイラスアッセンブリーのみ交換型です。