

类别	Bee版本	属性名	描述	赋值方法	UIView	BeeUIButton	BeeUIImageView	BeeUILabel	BeeUITextField	BeeUITextView
背景 (Background)	0.4.0	background	在一个声明中设置所有的背景属性。	#FFFFFF url(qq.com/logo.gif)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	background-color	设置元素的背景颜色。	#FFF #FFFFFF #FFF 0.6 #FFFFFF 0.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	background-image	设置元素的背景图像。	url(name.png) url(qq.com/logo.gif)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	background-mode	规定背景的绘制区域。	stretch - 拉伸 round - 截成圆型	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	background-insets	规定背景图片的定位区域。	0px 0px 0px 0px 0px 0px 0px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	background-style	规定背景图片的尺寸。	gray pattern	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	background-image-highlighted	高亮时的背景	#FFFFFF url(qq.com/logo.gif)	✗	✓	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	background-image-disabled	禁用时的背景	#FFFFFF url(qq.com/logo.gif)	✗	✓	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	background-image-selected	选中时的背景	#FFFFFF url(qq.com/logo.gif)	✗	✓	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	image-highlighted	高亮时的前景	#FFFFFF url(qq.com/logo.gif)	✗	✓	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	image-disabled	禁用时的前景	#FFFFFF url(qq.com/logo.gif)	✗	✓	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	image-selected	选中时的前景	#FFFFFF url(qq.com/logo.gif)	✗	✓	✗	✗	✗	✗
边框 (Border 和 Outline)	0.4.0	border	在一个声明中设置所有的边框属性。	5px 5px red	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	border-bottom	在一个声明中设置所有的下边框属性。		✗	✗	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	border-color	设置四条边框的颜色。	#FFF #FFFFFF #FFF 0.6 #FFFFFF 0.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	border-width	设置四条边框的宽度。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	border-radius	简写属性，设置所有四个 border-*radius 属性。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	shadow-color	阴影颜色	#FFF #FFFFFF #FFF 0.6 #FFFFFF 0.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	shadow-offset	阴影偏移方向	5px 5px 5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	shadow-radius	阴影辐射长度	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	shadow-opacity	阴影透明度	0.0 1.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
尺寸 (Dimension)	0.4.0	height	设置元素高度。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	max-height	设置元素的最大高度。		✗	✗	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	max-width	设置元素的最大宽度。		✗	✗	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	min-height	设置元素的最小高度。		✗	✗	✗	✗	✗	✗

	0.4.0	min-width	设置元素的最小宽度。		✘	✘	✘	✘	✘	✘
	0.4.0	width	设置元素的宽度。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
字体 (Font)	0.4.0	font	在一个声明中设置所有字体属性。	18 system bold 18 arial 18 18 bold 18 italic	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	font-family	规定文本的字体系列。	arial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	font-size	规定文本的字体尺寸。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	font-style	规定文本的字体样式。	italic	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	font-weight	规定字体的粗细。	bold lighter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
外边距 (Margin)	0.4.0	margin	在一个声明中设置所有外边距属性。	0px 0px 0px 0px 0px 0px 0px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	margin-bottom	设置元素的下外边距。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	margin-left	设置元素的左外边距。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	margin-right	设置元素的右外边距。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	margin-top	设置元素的上外边距。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
内边距 (Padding)	0.4.0	padding	在一个声明中设置所有内边距属性。	0px 0px 0px 0px 0px 0px 0px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	padding-bottom	设置元素的下内边距。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	padding-left	设置元素的左内边距。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	padding-right	设置元素的右内边距。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	padding-top	设置元素的上内边距。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
定位 (Positioning)	0.4.0	bottom	设置定位元素下外边距边界与其包含块下边界之间的偏移。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	display	规定元素应该生成的框的类型。	none block	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	float	规定框是否应该浮动。	left center right	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	v-float	规定框是否应该浮动。	top center bottom	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	left	设置定位元素左外边距边界与其包含块左边界之间的偏移。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	overflow	规定当内容溢出元素框时发生的事情。		✘	✘	✘	✘	✘	✘
	0.4.0	position	规定元素的定位类型。	absolute relative	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	right	设置定位元素右外边距边界与其包含块右边界之间的偏移。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	0.4.0	top	设置定位元素的上外边距边界与其包含块上边界之间的偏移。	5px	✓	✓	✓	✓	✓	✓
文本 (Text)	0.4.0	color	设置文本的颜色。	#FFF #FFFFFF #FFF 0.6 #FFFFFF 0.6	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	0.4.0	alpha	透明度。	0.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	line-height	设置行高。		✗	✗	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	text-align	规定文本的水平对齐方式。	left center right	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	0.4.0	text-align	规定文本的水平对齐方式。	left center right	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	0.4.0	text-valign	规定文本的垂直对齐方式。	top center bottom	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	0.4.0	text-indent	规定文本块首行的缩进。		✗	✗	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	text-shadow	规定添加到文本的阴影效果。		✗	✗	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	word-spacing	设置单词间距。		✗	✗	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	text-wrap	规定文本的换行规则。		✗	✗	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	word-break	规定非中日韩文本的换行规则。		✗	✗	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	word-wrap	允许对长的不可分割的单词进行分割并换行到下一行。		✗	✗	✗	✗	✗	✗
	0.4.0	content-mode	与 :before 以及 :after 伪元素配合使用，来插入生成内容。	scale fit fill center top bottom left right top-left top-right bottom-left bottom-right	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0.4.0	input-return-key	回车键	done search join send next go	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	0.4.0	input-keyboard	输入法	abc 123 pin phone contact email	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	0.4.0	input-capitalization	前字母大写	chars words sentences none	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	0.4.0	input-correction	自动纠正	true false default	✗	✗	✗	✗	✓	✓

0.4.0	input-clear	删除按钮	never editing not-editing always	✗	✗	✗	✗	✓	✓
0.4.0	input-secure	是否为密码	true false	✗	✗	✗	✗	✓	✓
0.4.0	input-border	输入框的边框	line bezel round	✗	✗	✗	✗	✓	✓
0.4.0	line-break	换行规则	word-wrap char-wrap clip head-trunc tail-trunc mid-trunc	✗	✗	✗	✗	✓	✓
0.4.0	line-num	最大显示行数	100	✗	✗	✗	✗	✓	✓
0.4.0	maxlength	输入最大长度	100	✗	✗	✗	✗	✓	✓
0.4.0	disabled	是否禁用	true false	✗	✗	✗	✗	✓	✓
0.4.0	readonly	是否只读	true false	✗	✗	✗	✗	✓	✓
0.4.0	text-highlighted	高亮时的文字	你好'	✗	✓	✗	✗	✗	✗
0.4.0	text-disabled	禁用时的文字	你好'	✗	✓	✗	✗	✗	✗
0.4.0	text-selected	选中时的文字	你好'	✗	✓	✗	✗	✗	✗
0.4.0	color-highlighted	规定文本块首行的缩进。	#FFF #FFFFFF #FFF 0.6 #FFFFFF 0.6	✗	✓	✗	✗	✗	✗
0.4.0	color-disabled	规定添加到文本的阴影效果。	#FFF #FFFFFF #FFF 0.6 #FFFFFF 0.6	✗	✓	✗	✗	✗	✗
0.4.0	color-selected	设置单词间距。	#FFF #FFFFFF #FFF 0.6 #FFFFFF 0.6	✗	✓	✗	✗	✗	✗