

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	混合比	比重	設計価格 (円)	
								kg (L) 当り	セット当り
① 注入材	超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂	E 2 0 5		4 kg	4	3:1	1.10	4,840 /kg	19,360
① 注入材	低粘度形注入補修用エポキシ樹脂	E 2 0 6 (S・W)	JIS A 6024	3 kg	4	2:1	1.15	4,840 /kg	14,520
① 注入材	中粘度形注入補修用エポキシ樹脂	E 2 0 7 D (S・W)	JIS A 6024	3 kg	4	2:1	1.15	4,840 /kg	14,520
① 注入材	高粘度形注入補修用・充填接着用エポキシ樹脂 Pモルタル用バインダー	E 2 0 8 (S・W・SS)	JIS A 6024	3 kg	4	2:1	S,W:1.15 SS:1.10	4,840 /kg	14,520
① 注入材	高粘度形注入補修用・充填接着用エポキシ樹脂	E 2 0 9 (S・W・SS)	JIS A 6024 SSは6kgセットのみ	3 kg	4	2:1	S,W:1.15 SS:1.10	4,840 /kg	14,520
				6 kg	3	2:1	S,W:1.15 SS:1.10	4,840 /kg	29,040
① 注入材	軟質型注入用エポキシ樹脂	E 2 4 2 0	JIS A 6024 国土省・NEXCO・阪高 注入材3種	3 kg	4	2:1	1.15	5,740 /kg	17,220
① 注入材	軟質型注入用エポキシ樹脂	E 2 4 2 0 D	JIS A 6024 国土省・NEXCO・阪高 注入材2種	3 kg	4	2:1	1.15	5,740 /kg	17,220
① 注入材	低粘度形注入補修用エポキシ樹脂	E 2 6 0 1 (S・W)	国土省・NEXCO・阪高 注入材1種	3 kg	4	2:1	1.15	4,540 /kg	13,620
① 注入材	MGアンカーピン固定用エポキシ樹脂	ユニエポカプセル450	MGアンカーピン工法専用	1本	2400 200*12	-	-	440 /本	440
① 注入材	MGアンカーピン固定用エポキシ樹脂	ユニエポカプセル470	MGアンカーピン工法専用	1本	2400 200*12	-	-	440 /本	440
② 断面修復材	カチオン系ポリマーセメント混和剤	C A T 1 8	カチオン性アクリル樹脂 エポキシ用プライマー	18 kg	1	-	-	1,160 /kg	20,880
② 断面修復材	軽量エポキシ樹脂モルタル	Kモルタル	JIS A 6024	6 kg	2	2:1	0.75	4,580 /kg	27,480
② 断面修復材	エポキシ樹脂モルタル用骨材	Pモルタル骨材	E208:Pモルタル骨材=1:3	3 kg	3	-	-	900 /kg	2,700
② 断面修復材	ビニロン繊維配合セメント系断面復旧材(軽量)	V P セメント L	軽量タイプ	25 kg	1	20:5	1.50	540 /kg	13,500
② 断面修復材	高炉スラグ・繊維入りポリマーセメントモルタル	エフモル05	NEXCO左官・吹付適合	20 kg	1	-	1.775	300 /kg	6,000
				12.5 kg	1	-	1.775	300 /kg	3,750
② 断面修復材	高炉スラグ・繊維入りポリマーセメントモルタル	エフモルKH	NEXCO左官適合 軽量早乾	20 kg	1	-	1.360	390 /kg	7,800
② 断面修復材	高炉スラグ・繊維入りポリマーセメントモルタル	エフモルAI	NEXCO吹付適合 亜硝酸リチウム混和用	20 kg	1	-	1.775	330 /kg	6,600
② 断面修復材	防錆用1液型エポキシ樹脂系プライマー(タックコート)	ユニエポ補修用プライマー	防錆材入	500 g	12	-	1.20	8,000 /kg	4,000
③ シール材・器具	注入口付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE650	6φ×50mm	1本	1200 100*12	-	-	240 /本	240
③ シール材・器具	注入口付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE670	6φ×70mm	1本	1200 100*12	-	-	250 /本	250
③ シール材・器具	注入口付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE610	6φ×100mm	1本	1200 100*12	-	-	370 /本	370
③ シール材・器具	注入口付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE535	4.7φ×35mm	1本	1200 100*12	-	-	300 /本	300
③ シール材・器具	注入口付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE550	4.7φ×50mm	1本	1200 100*12	-	-	300 /本	300
③ シール材・器具	注入口付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンE570	4.7φ×70mm	1本	1200 100*12	-	-	410 /本	410
③ シール材・器具	カーボピンネット工法用ワッシャー付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンN530	5φ×30mm	1本	1200 100*12	-	-	230 /本	230
③ シール材・器具	カーボピンネット工法用ワッシャー付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンN650	6φ×50mm	1本	1200 100*12	-	-	300 /本	300
③ シール材・器具	カーボピンネット工法用ワッシャー付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンN670	6φ×70mm	1本	1200 100*12	-	-	310 /本	310
③ シール材・器具	カーボピンネット工法用ワッシャー付ステンレスアンカーピン	CPアンカーピンN610	6φ×100mm	1本	1200 100*12	-	-	430 /本	430
③ シール材・器具	カーボピンネット工法用ワッシャー付ステンレスアンカーピン(ALC用)	CPアンカーピンAL670	6φ×70mm	1本	1200 100*12	-	-	460 /本	460
③ シール材・器具	アクアバインド工法用ステンレスアンカーピン(ALC用)	CPアンカーピンAL670OWN	6φ×70mm	1本	1200 100*12	-	-	400 /本	400
③ シール材・器具	タイル固定用特殊アンカーピン(着色込み・調色別途)	MGアンカーピン450	4φ×50mm	1本	2400 200*12	-	-	470 /本	470
③ シール材・器具	タイル固定用特殊アンカーピン(着色込み・調色別途)	MGアンカーピン470	4φ×70mm	1本	2400 200*12	-	-	530 /本	530
③ シール材・器具	水中硬化型エポキシ樹脂パテ状接着剤	E 3 8 0		6 kg	2	1:1	1.70	3,240 /kg	19,440
				10 kg	1	1:1	1.70	3,240 /kg	32,400
				20 kg	1	1:1	1.70	3,240 /kg	64,800
③ シール材・器具	水中硬化型エポキシ樹脂パテ状接着剤	E 3 8 0 (W)	低温作業性良好	10 kg	1	1:1	1.70	3,440 /kg	34,400
③ シール材・器具	可とう性エポキシシール材	E 3 8 0 F	湿潤面接着可能 ガン打ち可能	8 kg	2	1:1	1.45	4,240 /kg	33,920
③ シール材・器具	パテ状エポキシ樹脂	E 3 9 0	JIS A 6024	6 kg	2	2:1	1.70	3,440 /kg	20,640
③ シール材・器具	注入用1液型変成シリコンエポキシ樹脂	OGグラウト		330 ml	10	-	1.05	30,100 /L	9,940
③ シール材・器具	1液型弾力性エポキシ樹脂注入工法用注入器具	OGグラウトガン		1台	1	-	-	100,000 /台	100,000
③ シール材・器具	1液型弾力性エポキシ樹脂注入工法用注入器具	OGゴムチップ		1個	250	-	-	1,060 /個	1,060
③ シール材・器具	5分速硬化型エポキシ樹脂系接着剤	クイックメンダー		1 kg	6	1:1	1.50	6,000 /kg	6,000
③ シール材・器具	30分硬化型エポキシ樹脂系接着剤	クイックメンダー 30		1 kg	6	1:1	1.50	6,000 /kg	6,000

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	混合比	比重	設計価格 (円)	
								kg (L) 当り	セット当り
③ シール材・器具	自動樹脂低圧注入工法用注入器具	シリンダーセット		1 個	100	-	-	490 /本	490
③ シール材・器具	自動樹脂低圧注入工法用注入器具	シリンダーセットミニ	逆流防止機能弁は別売	1 個	100	-	-	490 /本	490
③ シール材・器具	低圧樹脂注入工法専用1液型シール材 (変成シリコン系)	はくりシールONE		333 ml	20	-	1.45	5,500 /L	1,840
③ シール材・器具	低圧樹脂注入工法専用1液型シール材 (変成シリコン系)	はくりシール クイック	速硬化タイプ	333 ml	20	-	1.42	6,700 /L	2,240
④ Uカット工法充てん材	可とう性エポキシ樹脂	E600	JIS A 6024	10 kg	1	1:1	1.30	3,840 /kg	38,400
④ Uカット工法充てん材	1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂	UカットONE	JIS A 6024	333 ml	20	-	1.36	5,800 /L	1,940
④ Uカット工法充てん材	1液常温硬化型弾性エポキシ樹脂系接着剤	エフレックス		333 ml	20	-	1.40	6,100 /L	2,040
⑤ 建築用はく落防止材	3軸ビニロンメッシュ	VMネット		1m×100m 1巻	1	-	-	920 /㎡	92,000
⑤ 建築用はく落防止材	1液型弾性エポキシ樹脂	エフレックスF1	専用希釈剤:F1希釈剤	10 kg	1	-	1.50	2,340 /kg	23,400
⑤ 建築用はく落防止材	エフレックスF1希釈剤	F1希釈剤		4 L	4	-	-	1,330 /L	5,320
⑤ 建築用はく落防止材	EVA系ポリマーセメントモルタル	カーボピンネット中塗り 1材	1材タイプ 1材:水 = 20:5 (質量比)	25 kg (水含む)	1	-	1.80	560 /kg	14,000
⑤ 建築用はく落防止材	1液型アクリルシリコン樹脂プライマー	アクアバインドプライマー		4 kg	1	-	-	6,040 /kg	24,160
⑤ 建築用はく落防止材	1液型水性形ウレタン樹脂	アクアバインドZ II		16 kg	1	-	-	7,540 /kg	120,640
⑤ 建築用はく落防止材	1液型水性形ウレタン樹脂	アクアトップコート		16 kg	1	-	-	3,840 /kg	61,440
⑥ 土木補強用接着剤	打継用・アンカー固定用接着剤 エポキシ樹脂	E200	湿潤面接着可能	1 kg	10	4:1	1.35	4,040 /kg	4,040
				5 kg	2	4:1	1.35	4,040 /kg	20,200
⑥ 土木補強用接着剤	新旧コンクリート打継用エポキシ樹脂系プライマー	E1200 (S・W)	打継可能時間72時間 湿潤面接着可能	6 kg	2	S5:1 W4:1	1.20	4,540 /kg	27,240
⑥ 土木補強用接着剤	モルタル・コンクリート打継用エポキシ樹脂	E2000 (S・SS・W)	打継可能時間2時間	900 g	10	5:1	1.40	5,640 /kg	5,080
				12 kg	1	5:1	1.40	5,640 /kg	67,680
⑥ 土木補強用接着剤	浸透性エポキシ樹脂プライマー	マイクロラック補修用プライマー		600 g	10	5:1	1.10	6,560 /kg	3,940
⑥ 土木補強用接着剤	アンカーボルト・鉄筋固定用エポキシ樹脂 (湿潤面施工可能型)	E230G	湿潤面接着可能 2連式カートリッジ NEXCOあと施工アンカー適合	400 ml	20	2:1	1.20	19,950 /L	8,200
				900 ml	10	2:1	1.20	19,440 /L	17,500
⑥ 土木補強用接着剤	グラウト用・アンカー固定用エポキシ樹脂	E2300 (S・W)	国土交通省・NEXCO・阪高	15 kg	1	2:1	1.20	4,340 /kg	65,100
⑥ 土木補強用接着剤	グラウト用・アンカー固定用エポキシ樹脂	E2300J (S・W)	国土交通省・NEXCO・阪高 湿潤面接着可能	15 kg	1	2:1	1.20	4,640 /kg	69,600
⑥ 土木補強用接着剤	アンカー定着用高粘度エポキシ樹脂	E2900J (S・W)	NEXCOあと施工アンカー適合 湿潤面接着可能	6 kg	3	2:1	1.15	4,640 /kg	27,840
⑥ 土木補強用接着剤	エポキシ樹脂系パテ状シール材	E2370M (S・W)	土木用パテ・シール材	15 kg	1	2:1	1.70	3,340 /kg	50,100
⑥ 土木補強用接着剤	連続繊維シート含浸用高強度エポキシ樹脂	E2500 (S・W)		15 kg	1	2:1	1.15	5,040 /kg	75,600
⑥ 土木補強用接着剤	コンクリート・金属用エポキシ樹脂接着剤	E250		2 kg	6	1:1	1.40	4,100 /kg	8,200
				6 kg	2	1:1	1.40	4,100 /kg	24,600
⑥ 土木補強用接着剤	金属/CFRP用エポキシ樹脂系接着剤 (耐熱型)	E258R (S・W)		6 kg	2	2:1	1.40	5,040 /kg	30,240
⑥ 土木補強用接着剤	コンクリート/CFRP用エポキシ樹脂系接着剤	E390TL		6 kg	2	2:1	1.50	3,240 /kg	19,440
⑥ 土木補強用接着剤	TS-RMグラウト工法用RMグラウト工法専用骨材	RM骨材	E205・E2601S・E2300JS等と混合	15 kg	1	-	-	600 /kg	9,000
⑥ 土木補強用接着剤	1液硬質エポキシ樹脂	ユニエポ01	ひび割れ含浸材	4 kg	1	-	1.05	7,640 /kg	30,560
⑥ 土木補強用接着剤	微細ひび割れ簡易補修用超微粒子特殊骨材	ユニエポパウダーCG1	ユニエポ01と混合	4 kg	2	-	-	5,800 /kg	23,200

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	混合比	比重	設計価格 (円)	
								kg (L) 当り	セット当り
⑦ ライニング材	エポキシ樹脂系 パテ状不陸調整材	E395 (S・W)		15 kg	1	2:1	1.40	3,140 /kg	47,100
⑦ ライニング材	柔軟型エポキシ樹脂系塗料材	E488	KEEPメンテ工法	20 kg	1	9:1	1.39	4,200 /kg	84,000
⑦ ライニング材	エポキシ樹脂用うすめ液	Eうすめ液	E488に通用	16 L	1	-	-	1,600 /L	25,600
⑦ ライニング材	無溶剤形潤滑面対応 エポキシ樹脂系プライマー	E810L (S・W)		7 kg	1	5:2	1.15	5,040 /kg	35,280
⑦ ライニング材	シラン・シロキサン系系浸透性 吸水防止剤	WB5000	土木学会オールA NEXCO適合	10 kg	1	-	-	9,900 /kg	99,000
⑧ 土木用はく落防止材	VM-3・VMネットレス・VM-4用 エポキシ樹脂系プライマー	VMプライマー	NEXCOはく落防止規格適合	4 kg	1	-	1.10	5,900 /kg	23,600
⑧ 土木用はく落防止材	VMプライマー用硬化促進剤	VMプライマー促進剤	NEXCOはく落防止規格適合	800 g	10	-	-	6,140 /kg	4,920
⑧ 土木用はく落防止材	VM-3用 特殊変性ポリウレタン樹脂 含浸接着剤	VM-3中塗り	NEXCOはく落防止規格適合	13.5 kg	1	5:4	1.30	2,940 /kg	39,690
⑧ 土木用はく落防止材	VM-4用 変性シリコーン・エポキシ樹脂 含浸接着剤	VM-4	NEXCOはく落防止規格適合	6.6 kg	2	10:1	1.30	3,620 /kg	23,900
⑧ 土木用はく落防止材	3軸ビニロンメッシュ	トリネオTSS-1810Y	NEXCOはく落防止規格適合	1m×100m 1巻	1	-	-	1,100 /㎡	110,000
⑧ 土木用はく落防止材	2軸ビニロンメッシュ	HSネット	NEXCOはく落防止規格適合	1.05m×100m 1巻	1	-	-	1,100 /㎡	115,500
⑧ 土木用はく落防止材	VMネットレス用 1液速硬化型 アクリルウレタン樹脂	VMネットレス下塗り	NEXCOはく落防止規格適合	4 kg	2	-	1.30	3,640 /kg	14,560
⑧ 土木用はく落防止材	VMネットレス用 ポリウレタン樹脂	VMネットレス中塗り	NEXCOはく落防止規格適合	16 kg	1	3:1	1.15	5,340 /kg	85,440
⑧ 土木用はく落防止材	VMクリア用 ウレタン樹脂プライマー	VMクリアプライマー		4 kg	1	-	-	11,340 /kg	45,360
⑧ 土木用はく落防止材	VMクリア用 ポリウレタン樹脂	VMクリア		6 kg	2	3:1	-	6,940 /kg	41,640
⑧ 土木用はく落防止材	アクリルウレタン樹脂系塗料	AUトップ		18 kg	1	5:1	-	3,760 /kg	67,680
⑧ 土木用はく落防止材	AUトップ専用うすめ液	AUトップうすめ液		16 L	1	-	-	1,520 /L	24,320
⑧ 土木用はく落防止材	ポリウレタン樹脂系塗料	AコートF		16.5 kg	1	10:1	-	3,900 /kg	64,350
⑧ 土木用はく落防止材	アクリルウレタン樹脂系塗料	UコートF		18 kg	1	8:1	-	3,760 /kg	67,680
⑧ 土木用はく落防止材	Uコート専用うすめ液	Uコートうすめ液		16 L	1	-	-	1,520 /L	24,320
⑧ 土木用はく落防止材	フッ素樹脂系塗料	FコートF		16 kg	1	7:1	-	8,500 /kg	136,000
⑧ 土木用はく落防止材	FコートF専用うすめ液	FコートFうすめ液		16 L	1	-	-	1,520 /L	24,320
⑨ タイル・石材貼り用	石材施工用 エポキシ樹脂系接着剤	EK270 (S・W)		20 kg	1	1:1	1.90	2,440 /kg	48,800
⑨ タイル・石材貼り用	タイル・石材貼り用 弾力性接着剤	EMS20		20 kg	1	1:1	1.50	2,800 /kg	56,000
⑨ タイル・石材貼り用	1液常温硬化型 弾性エポキシ樹脂系 タイル用接着剤	エフレックススタイルワン	JIS A 5548-JIS A 5557	2 kg	9	-	1.48	2,150 /kg	4,300

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	混合比	比重	設計価格 (円)	
								kg (L) 当り	セット当り
⑩ シーリング材	2成分形アクリルウレタン系 シーリング材	A U シール	ノンブリードタイプ	4 L	2	-	1.27	3,200 /L	12,800
⑩ シーリング材	2成分形シリル化アクリレート系 シーリング材	S A シール		4 L	2	-	1.34	6,000 /L	24,000
⑩ シーリング材	2成分形変成シリコン系 シーリング材 (耐火構造用)	F R シール	壁・床1時間耐火 トンネル耐火	4 L	2	-	1.36	6,900 /L	27,600
⑩ シーリング材	2成分形変成シリコン系 シーリング材	M S シール	ノンブリードタイプ	4 L	2	-	1.15	3,200 /L	12,800
⑩ シーリング材	2成分形変成シリコン系 シーリング材	M S シール超耐久	ノンブリードタイプ	4 L	2	-	1.17	5,000 /L	20,000
⑩ シーリング材	2成分形変成シリコン系 シーリング材	サイディングシール		4 L	2	-	1.34	3,200 /L	12,800
⑩ シーリング材	2成分形ポリサルファイド系 シーリング材	P S シール		4 L	2	-	1.34	3,200 /L	12,800
⑩ シーリング材	2成分形ポリウレタン系 シーリング材	ビューシール6909	ノンブリードタイプ	6 L	2	-	1.09	2,400 /L	14,400
⑩ シーリング材	2成分形シリコン系 シーリング材	ビルドシールSR		4 L	2	-	1.27	8,700 /L	34,800
⑩ シーリング材	2成分形ポリウレタン系 シーリング材 (高耐水圧タイプ)	UPシール #700	土木用 高耐水圧	8 kg	2	-	1.41	3,440 /kg	27,520
⑩ シーリング材	高耐候性 1成分形ポリウレタン系 シーリング材	土木用シール極	農業水利施設の補修・補強工事に 関するマニュアル適合 JWWA K-161適合 総プロ土木補修用充填材シーラ ント系適合	320 ml	20	-	1.35	8,020 /L	2,570
				850 ml	12	-	1.35	5,040 /L	4,290
				6 L	2	-	1.35	4,410 /L	26,460
⑩ シーリング材	弾性接着剤・目地充てん材	EMSセグメントシール	厚生省令15号適合 耐背面水圧	8 kg	1	1:1	1.23	4,140 /kg	33,120
⑩ シーリング材	1成分形ポリウレタン系 シーリング材	ウレタンコーク	ノンブリードタイプ	320 ml	20	-	1.24	4,600 /L	1,480
⑩ シーリング材	1成分形シリコン系 シーリング材	シリコンコーク	下凹端部シーリング材適合	330 ml	20	-	1.04	6,900 /L	2,280
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材	MSコーク ノンブリードLM		320 ml	20	-	1.30	5,900 /L	1,890
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材	変成シリコンコーク		333 ml	20	-	1.36	6,020 /L	2,010
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材	変成シリコンコーク クリヤー		333 ml	20	-	1.10	7,020 /L	2,340
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材 (耐火構造用)	耐火目地用シーラント		333 ml	20	-	-	7,720 /L	2,580
⑩ シーリング材	1成分形アクリルウレタン系 シーリング材	A U クイック	ノンブリードタイプ	333 ml	20	-	1.38	5,020 /L	1,680
⑩ シーリング材	1成分形ポリウレタン系 シーリング材	防水下地コークQグレー		320 ml	20	-	-	6,020 /L	1,930
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材	SRシールS70	サイディング用 ノンブリードタイプ	320 ml	10	-	-	6,300 /L	2,020
				6 L	1	-	-	4,200 /L	25,200
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材 ノンブリードタイプ	SRシールNB50	サイディング用 ノンブリードタイプ	320 ml	10	-	-	6,600 /L	2,120
				6 L	1	-	-	4,200 /L	25,200
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコン系 シーリング材 高耐候性タイプ	SRシールH100	サイディング用	333 ml	10	-	-	10,400 /L	3,470
				6 L	1	-	-	6,900 /L	41,400
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー#1	土木用コンクリート・モルタル用	1 kg	12	-	0.99	3,800 /kg	3,800
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー#2	サイディング用	500 g	12	-	0.95	6,900 /kg	3,450
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー#3	ガラス廻り用	300 g	12	-	0.69	12,300 /kg	3,690
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー#7	汎用	500 g	12	-	0.98	6,000 /kg	3,000
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー#9	汎用	500 g	12	-	0.99	6,000 /kg	3,000
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー#11	汎用	500 g	12	-	0.94	6,000 /kg	3,000
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー#38	MSシール・MSシール超耐久用	500 g	12	-	0.94	6,000 /kg	3,000
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマーシリコン用C	ビルドシールSR専用 コンクリート・石材	300 ml	20	-	1.00	16,300 /L	4,890
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマーシリコン用F	ビルドシールSR専用 ガラス・各種金属・塗装鋼板	300 ml	20	-	0.90	16,300 /L	4,890
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー極用	土木用シール極専用	500 g	12	-	0.97	11,800 /kg	5,900
⑩ シーリング材	シーリング材用カラーマスター	シールカラーマスター	AU・MS・MS超耐久・FR・PS用 トナー	160 g	20	-	-	5,550 /kg	890