

GRS-7022-2403

OGグリース500

ワイヤーロープ用潤滑剤

OGグリース500は溶剤希釈型のオープンギヤー、ワイヤーロープ用潤滑剤です。粘ちょうな潤滑成分を溶剤で希釈しているため浸透性に富み、刷毛塗りができます。溶剤が蒸発した後に強い被膜を作ります。

●特長

1. 塗布しやすい

OGグリース500は粘ちょうな成分を溶剤で希釈しているため、使用時に加熱する必要なく、刷毛などを用いて塗布することが可能です。

2. 耐荷重性能、摩耗防止性が優れている

OGグリース500は溶剤が蒸発した後に強固な粘着膜を形成し、衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。

3. さび止め性、防食性が優れている

OGグリース500は、水がかかっても流失せず、塗布面のさびの発生や腐食を防ぐので、オープンギヤー、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。

●用途

OGグリース500は、オープンギヤー、チェーン、ワイヤーロープに使用できます。

●荷姿

16kgペール缶

●OGグリース500の代表性状

外観		黒色半流動状
動粘度 (50℃)	mm ² /s	470
引火点 (セタ密閉式)	℃	65
銅板腐食 (室温, 24h)		変化なし
消防法危険物分類		第2石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。
(2017年7月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	警告
危険有害性情報：	可燃性液体 呼吸器への刺激のおそれ又は眠気又はめまいのおそれ 水生生物に有害 長期継続的影響によって水生生物に有害
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。・環境への放出を避けること。・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。・換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。・施錠して保管すること。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。