

GRS-7034-2410

# ラバーグリース 2

## ブレーキシリンダゴム保護用グリース

ラバーグリース 2は増ちょう剤としてリチウム石けんを、基油として合成油を使用した、樹脂、ゴムに悪影響を与えないグリースです。自動車ブレーキ系における作動圧の伝達機構内に用います。

### ● 特長

樹脂・ゴムに影響を与えない。

### ● 用途

- ブレーキシリンダゴム保護用
- その他樹脂・ゴムと接触する機会のある潤滑面

### ● 荷姿

16kgペール缶

### ● ラバーグリース 2の代表性状

増ちょう剤		リチウム石けん
基油		合成油
種類		40.7
動粘度 (100°C)	mm <sup>2</sup> /s	295
ちょう度 (25°C, 60回混和)		192
滴点	°C	0.8
離油度 (100°C, 24h)	mass%	合格
金属腐食 (100°C, 3h)	銅板	合格
(100°C, 3h)	アルミ板	合格
(100°C, 3h)	鋼板	変化ないこと
ゴム膨潤	%	
N B R (70°C, 200h)	体積変化	-4.6
	重量変化	-4.6
(100°C, 200h)	体積変化	-5.6
	重量変化	-5.2
S B R (70°C, 200h)	体積変化	+1.0
	重量変化	-0.6
(100°C, 200h)	体積変化	+0.9
	重量変化	-0.8
消防法危険物分類		非危険物

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。  
(2024年10月)



## 取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	警告
危険有害性情報：	強い眼刺激 水生生物に有害
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none"><li>・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</li><li>・眼に入れないこと。飲み込まないこと。</li><li>・環境への放出を避けること。</li><li>・取り扱い後はよく手を洗うこと。</li><li>・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</li></ul>
応急措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li><li>・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</li><li>・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。</li><li>・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。</li><li>・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。</li><li>・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。</li></ul>
保管	<ul style="list-style-type: none"><li>・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。</li><li>・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。</li></ul>
廃棄	<ul style="list-style-type: none"><li>・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。</li><li>・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。</li></ul>