


ヘッドレスト取り付けキット



■使用の前に、本書と取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分に理解した上で正しくお使いください。

■取り付け方法

- 1.本体を図①のようになら状態にし、上下の向きに気をつけて、ヘッドレスト取り付けキット内に入れてください。
奥まで入ったのを確認したら、ふたを閉じてください。



- 2.本製品のベルトをヘッドレストの上部から、ステーの間を通して一周させ(図②)、バックルを止めてください。(図③)



- 3.本製品を水平かつ動かないように左右のベルトを調整してください。このときベルトに緩みがありますと破損やケガの原因となることがあります。

■取り付け場所についての注意



2本ステータイプ



ヘッドレスト一体タイプ

■使用上の注意

※赤外線リモコンの受光部が本体上部にあるため、リモコン操作は本体上部に向けて行ってください。



■ヘッドレスト取り付けキットの取り扱いについて

- リモコンによる操作は、リモコンをリモコン受光部に向けて行ってください。
- 車椅子は製品を使用しないでください。
- 運転者の視界を妨げる場所や運転操作の妨げになる場所に取り付けないでください。
- 車載装置に触れる場所に取り付けないでください。
- エアバッグの動作を妨げる場所に取り付けないでください。
- アクティペッドレストの動作を妨げる場所に取り付けないでください。
- チャイルドシートやジュニアシートの正面には取り付けないでください。
- 取り付け員が寝んだ場合、直ちに増し縫めを行ってください。
- ひばりたり、ぶさらがたり、強い力を加えないでください。
- パケットシートなどのヘッドレスト一体型シートに取り付けることはできません。
- ヘッドレストヤードに取り付け跡が残る場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- 車検時、検査官の判断により、取り付けたままでは合格しない場合がありますので、事前に取り外してください。
- 目的外の使用はしないでください。
- 目的外の使用や誤使用、改造などにより事故が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 製品のデザイン、仕様は、改良などにより予告なしに変更する場合があります。